

● IKURAFAN	3
● 製品安全規格	3
● 安全のためのご注意	4

● センサー取扱上のご注意	5
● INDEX	6
● 性能一覧表	8

金属羽根 AC 軸流ファン

● 型式説明	16
● アース仕様	17

60角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
30	60-2	●	●		1 ク	IPX4	18
38	60-3	●	●	※1	ク	IPX4	19

80角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
25	9301	●	●		5 ク	IPX4	20
	9201	●	●		5 ク	IPX4	21
28	9302	●	●		5 ク	IPX4	22
	9202	●	●		5 ク	IPX4	23
38	8500	●			1 ク	IPX4	24
38	8507			※1	コ	耐熱100℃	25

92角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
27	HS3901	●	●		5 ク	IPX4	26

120角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
25	4301	●	●		5 ク	IPX4	27
	4201	●	●		5 ク	IPX4	28
29	S4302	●	●		5 ク	IPX4	29
	S4202	●	●		5 ク	IPX4	30
38	S4900	●	●	1	ク	IPX4, IPX7	31
	S4506	●	●	1	ク	IPX4, IPX7	32
	HS4506	●	●	1	ク	IPX4, IPX7	33
	4900	●			2 ク	センサ内蔵	34
	4506	●			2 ク	センサ内蔵	35
	4507			※1	コ	耐熱100℃	36

127角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
38	3400-TP	●	●		1 ク	IPX4	37

140角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
50	2700-TP	●	●		2 ク	IPX4	38

160角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
55	6500G1-TP	●	●		1 ク	IPX4	39
	6200G1-TP	●	●		1 コ	省エネ, IPX4	40
	7109G1-TP	●	●		1 ク	IPX4	41
	7506G1-TP	●	●		1 ク	IPX4	42
	7000G1	●	●		1 コ	省エネ, IPX4	43
	7200G1-TP	●	●		1 コ	省エネ, IPX4	44

180角



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
65	18F0-TP	●	●		1 内	IPX4, IPX7	45

150丸



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
38	7806X-TP	●	●		1 ク	IPX4	46
	7906X-TP	●	●		1 ク	IPX4	47
	S7906X-TP	●	●		1 ク	IPX4, IPX7	48
	HS7906X-TP	●	●		1 ク	IPX4, IPX7	49

150丸



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
55	6500-TP	●	●		1 ク	IPX4	50
	6200-TP	●	●		1 コ	省エネ, IPX4	51
	S7109X-TP	●	●		1 ク	IPX4	52
	7109X-TP	●	●		1 ク	IPX4	53
	S7506X-TP	●	●		1 ク	IPX4	54
	7506X-TP	●	●		1 ク	IPX4	55
	N7506-GT-TP	●	●		1 ク	IPX4	56
	7000X	●	●		1 コ	省エネ, IPX4	57
	7200X-TP	●	●		1 コ	省エネ, IPX4	58

172丸



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
55	6008X-TP	●	●		1 内	省エネ, IPX4	59

200丸



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
83	200-04-5-TP	●	●		1 ク		60
	200-09-5-TP	●	●		1 ク		61
	200-59-5-3TP	●	●		1 三		62

ノンフレーム



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
φ112	4700P-7	●	●		1 ク		64
φ142	6900P-TP	●	●		1 ク		65
φ175	175P04-TP	●	●		1 ク		66
	175P09X-TP	●	●		1 ク		67
φ200	200P04-TP	●	●		1 ク		68
	200P09-TP	●	●		1 ク		69
φ230	230P04-TP	●	●		1 ク		70
	230P04-2TP	●	●		1 コ	省エネ	71
	230P54-3TP	●	●		1 三		72
φ250	250P04-TP	●	●		1 ク		73
	250P04-2TP	●	●		1 コ	省エネ	74
	250P54-3TP	●	●		1 三		75
φ300	300P049-TP	●	●		1 ク		76
	300P04-2TP	●	●		1 コ	省エネ	77
	300P54-3TP	●	●		1 三		78
φ350	350P049-2TP	●	●		1 コ		79
	350P549-3TP	●	●		1 三		80
φ400	400P049-2TP	●	●		1 コ		81
	400P549-3TP	●	●		1 三		82

ブローファン



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
85	B230-85	●	●			ク	83
40	B530-2	●	●			ク	84
	B530-3	●	●			コ	85
48	B530-4	●	●			コ	86

クロスフローファン



厚さ (mm)	型式	R	OT 1 2	S	電源	特長	頁
283	Z618F-TP	●	●			内	87
343	Z624F-TP	●	●			内	87
403	Z630F-TP	●	●			内	87
463	Z636F-TP	●	●			内	87
523	Z642F-TP	●	●			内	87
583	Z648F-TP	●	●			内	87
643	Z654F-TP	●	●			内	87

金属羽根 DC 軸流ファン

- 型式説明 88

120角



厚さ (mm)	型 式	R	S	特 長	頁
38	4072		1, 2		89

マグネットを使用していないインバータ方式のブラシレスファン
金属羽根のためACファン同様の回転数検出センサーがとりつきます

160角



厚さ (mm)	型 式	R	S	特 長	頁
55	G161E	●	1	IPX7	90

金属羽根のためACファン同様の回転数検出センサーがとりつきます

150丸



厚さ (mm)	型 式	R	S	特 長	頁
55	G163E	●	1	IPX7	91

金属羽根のためACファン同様の回転数検出センサーがとりつきます

回転数検出センサー

- 概略説明 92
- 型式説明 93
- 仕様(S,T型リレー接続) 94
- 仕様(S,T型オープンコレクタ,V型) 95
- 出力動作(タイミングチャート) 96
- 内部構成ブロック図 98
- 内部構成ブロック説明・結線図・結線参考例 99
- 外形寸法図 100

樹脂羽根 ECo 軸流ファン

120角



厚さ (mm)	型 式	特 長	頁
38	UREP12D	AC100~240V、防湿型	102

樹脂羽根 AC 軸流ファン

- 型式説明 104
- アース仕様 105

80角



厚さ (mm)	型 式	OT1	S	電源	特 長	頁
25	P80B10			ク		106
38	P80DS10			ク		107

92角



厚さ (mm)	型 式	OT1	S	電源	特 長	頁
25	P92B10			ク		108

120角



厚さ (mm)	型 式	OT1	S	電源	特 長	頁
25	P12B10			ク		109
38	P12D10			ク		110
40	P12D10-GTEW		※1	ク	IP65	111

172丸サイドカット



厚さ (mm)	型 式	OT1	S	電源	特 長	頁
38	P17D10-TP	●		内		112
48	P17E10H-TP-GTEW		※1	内	IP55	113

172丸



厚さ (mm)	型 式	OT1	S	電源	特 長	頁
55	P6008-TP	●	1	内	IPX4	114

樹脂羽根 DC 軸流ファン

- 型式説明
- DPシリーズ 116
- VFAシリーズ (生産終了) 117
- DF12シリーズ 118

40角



厚さ (mm)	型 式	R	S	特 長	頁
10	DP040010		L, P		119
18	(VFA4018)	●	L, P	生産終了	120
20	DP040020	●	L, P	IP55相当	121

60角



15	DP060015	●	L, P		122
18	(VFA6018)	●	L, P	生産終了	123
20	DP060020	●	L, P	防湿型	124
25	DP060025	●	L, P	IP55相当/防湿型	125

80角

18	(VFA8018)	●	L, P	生産終了	126
20	DP080020	●	L, P	防湿型	127
25	DP080025	●	L, P	IP55相当/防湿型	128

92角

25	DP092025	●	L, P	IP55相当/防湿型	129
38	DP092038	●	L, P	IP55相当	130

120角



25	DP120025	●	L, P	防湿型	131
38	DP120038	●	L, P	IP55相当	132
38	DF12C	●	L	IPX7	133
	CTSDF12C		N		134
41	DF12D-GTEW	●	L	IP65	135

172丸サイドカット



厚さ (mm)	型 式	R	S	特 長	頁
50	DP150050	●	L, P	IP55相当	136

172丸



厚さ (mm)	型 式	R	S	特 長	頁
50	DP172050	●	L, P	IP55相当	137

二重反転ファン

138

カスタムオーダーファンユニット

139

電食対策シリーズ

140

オプション

- ファン付きフィルターカセット OP01
- フィルターキット OP03
- スクリーンキット・フィルターキット(120角専用) OP04
- フィンガード(IGシリーズ) OP05
- フィンガード(Aシリーズ) OP07
- プラグコード(ファンモーター用) OP09
- プラグコード(センサー用) OP10
- フレーム取付穴加工、コンデンサ OP11

技術資料

- モーター焼損保護方式について GS01
- ファン設置方法について GS02
- 防水能力を表す保護等級の分類について GS03
- ファンの選定 GS04
- 静圧・風量特性について GS05
- ファン風速分布特性、漏洩磁束、騒音要因、衝撃強度 GS06
- 騒音 GS07
- 並列・直列運転について、相互干渉、
フィルターキット取付による特性変化 GS08
- ファンセンサー GS09
- ファンモーターの寿命 GS10
- 用語説明 GS11
- 安全保障輸出管理制度 GS12

※ 記号 R : 防湿型又は防水型 OT1 : 耐オイルミスト型 OT2 : 耐油型
S : 1~5 回転数検出型センサー ファン外形寸法記号(P.100~P.101参照)
: L ロック検出型 P パルス出力型 N 回転数検出型

電源 ク : 単相クマトリ型 コ : 単相コンデンサ型 内 : 単相コンデンサ内蔵型 三 : 三相型
W : AC100~240Vワイドレンジ

※1 回転数検出型センサー付きも製作可能な製品がありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。